



**EF. MUN. DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

Rua Barão do Rio Branco, Nº 04, Centro, Santa Luzia Do Itanhi-Se CEP 49.230-000 -

Tel. (79) 3548-1432 – CNPJ: 13.098.942/0001-04

Horário de funcionamento: Seg. a Sex. 07:00-13:00

## **ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS**

**OBRA:** Quadra Poliesportiva do povoado Feirinha

**PROPRIETÁRIO:** Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Itanhy

**CNPJ:** 13.098.942/0001-04

**Endereço:** Rua, Barão do Rio Branco, s/n, S anta Luzia do Itanhy-SE,49230-000

### **1.0 Finalidade:**

As presentes especificações técnicas de materiais e serviços da quadra poliesportiva e vestiário do Povoado Feirinha, visa elaboração dos materiais e serviços executado na reforma.

Dessa forma, o projeto tende a:

- Recuperação do piso da quadra, para solucionar diversos problemas relacionados a infiltração e problemas de qualidade;
- Restauração dos pisos existentes e remoção dos pisos indevidos (cimentados e pisos), tendo assim uma qualidade estética.
- Restauração da pintura da fachada, valorizando a estética do mesmo edifício;

### **2.0 Objeto:**

O objeto destas especificações é a obra de reforma da quadra poliesportiva do povoado feirinha.

### **3.0 Descrição sucinta da obra:**

A obra consistirá na Reforma da quadra, que contemplará os serviços de: Demolições, retirada). Piso de alta resistência. Pintura contemplando (Pintura de piso, pintura PVA, pintura acrílica).

placas da obra



**EF. MUN. DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

Rua Barão do Rio Branco, Nº 04, Centro, Santa Luzia Do Itanhi-Se CEP 49.230-000 -

Tel. (79) 3548-1432 – CNPJ: 13.098.942/0001-04

Horário de funcionamento: Seg. a Sex. 07:00-13:00

Deverão ser colocadas placas alusivas às obras e serviços técnicos de terceiros, correndo os custos por conta dos mesmos, obedecendo a modelos a serem fornecidos pela Equipe Técnica.

As placas oficiais, próprias da obra, terão as dimensões, conteúdo e padrão fornecidos, cabendo sua execução e colocação por conta da Construtora.

A Equipe Técnica indicará, em campo, os locais adequados para a colocação das placas.

#### **4.0 MATERIAIS.**

Todos os materiais necessários serão fornecidos pela contratada. Deverão ser de primeira qualidade e obedecer às normas técnicas específicas. As marcas citadas nestas especificações constituem apenas referência, admitindo-se outras previamente aprovadas pela fiscalização.

#### **5.0 DEMOLIÇÕES**

##### **5.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS.**

É previsto o serviço de demolição de alvenaria de tijolo furado (conforme indicado no projeto). O serviço deverá ser feito utilizando equipamentos ferramentas e equipamentos adequados.

#### **6.0 REMOÇÕES.**

##### **6.1 REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA**

A pintura será removida com auxílio de espátulas, lixas e líquido removedor (diluente).

#### **7.0 PINTURA**



**EF. MUN. DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

Rua Barão do Rio Branco, Nº 04, Centro, Santa Luzia Do Itanhi-Se CEP 49.230-000 -

Tel. (79) 3548-1432 – CNPJ: 13.098.942/0001-04

Horário de funcionamento: Seg. a Sex. 07:00-13:00

### **7.1 PINTURA EPOXI.**

O piso da quadra, indicado no projeto, receberá pintura do tipo epóxi, quem tem como objetivo mais durabilidade e facilidade para limpeza..

### **7.2 PINTURA ACRÍLICA.**

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e definitivamente secas e curadas, convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. As tintas a serem empregadas serão de primeira qualidade de cor clara e deverão ser usadas nas cores originais de fábrica, devendo ser evitado misturas na obra, salvo autorização expressa do proprietário. Antes da aplicação de tinta de acabamento, a superfície receberá uma demão de selador ou outro líquido preparador de superfície, mesmo que esta tenha sido emassada. Em caso de superfície muito porosa, aplicarão uma demãos de selador. Serão aplicadas três demãos de tinta necessárias para um perfeito acabamento, deixando secar entre as demãos.

### **7.3 PINTURA LATEX, DUAS DEMÃOS.**

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas, lixadas e definitivamente secas e curadas, convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. As tintas a serem empregadas serão de primeira qualidade de cor clara e deverão ser usadas nas cores originais de fábrica,

devendo ser evitado misturas na obra, salvo autorização expressa do proprietário. Antes da aplicação de tinta de acabamento, a superfície receberá uma demão de selador ou outro líquido preparador de superfície, mesmo que está tenha sido emassada. Em caso de superfície muito porosa, aplicarão duas demãos de selador. Serão aplicadas duas demãos de tinta necessárias para um perfeito acabamento, deixando secar entre as demãos. Lixar para eliminar farpas.

### **7.4 PINTURA EM SUPERFICIE METÁLICA.**



**EF. MUN. DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

Rua Barão do Rio Branco, Nº 04, Centro, Santa Luzia Do Itanhi-Se CEP 49.230-000 -

Tel. (79) 3548-1432 – CNPJ: 13.098.942/0001-04

Horário de funcionamento: Seg. a Sex. 07:00-13:00

A pintura será em esmalte sintético. As peças metálicas será pintada utilizando compressor ou equipamento para pintura, passando duas mãos de esmalte sintético e uma demão de fundo óxido de ferro.

## **7.5 Pintura e Demarcação**

A pintura e demarcação da quadra de esportes se farão com tinta específica para pisos do tipo poliesportiva de acordo com as cores estipuladas para os respectivos esportes conforme planta de marcação.

A pintura do piso deverá ser realizada quando o mesmo estiver totalmente seco e isento de poeira, com espaçamento entre as aplicações das demãos de no mínimo 24 horas.

**7.6** Alambrados – Possuirão montantes verticais em tubo de ferro galvanizados com bitola de 2 1/2” (duas polegadas e meia) e montantes horizontais em tubo de ferro galvanizados com bitola de 2” (duas polegadas) altura de 3,70m (três metros e setenta centímetros) chumbados em mureta de alvenaria com altura de 0,30m (vinte centímetros), com montantes verticais a cada 3,00m (três metros) e travamentos nas extremidades, com aplicação de anti corrosivo (whasiprime), e pintura esmalte sintético brilhante cor verde. A tela metálica a ser utilizada será de arame galvanizado, revestida com camada plástica

na cor verde, malha 2” e fio 12 BWG e fixada nas extremidades dos tubos através amarração com arame galvanizado fio 12 BWG revestido com camada plástica na cor verde, conforme especificação em projeto.

Santa Luzia D’ Itanhy, 17 de dezembro 2019.



**EF. MUN. DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

Rua Barão do Rio Branco, Nº 04, Centro, Santa Luzia Do Itanhi-Se CEP 49.230-000 -

Tel. (79) 3548-1432 – CNPJ: 13.098.942/0001-04

Horário de funcionamento: Seg. a Sex. 07:00-13:00

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO:

---